

SHOTGUN 650

SPECIFICHE



MOTORE

Tipo	Bicilindrico parallelo, 4 tempi, SOHC, raffreddato aria/olio
Cilindrata	648cc
Alesaggio x Corsa	78 mm x 67.8 mm
Rapp. compressione	9.5 : 1
Potenza massima	34.6 kW @7250 giri/min
Coppia massima	52.3 Nm @5650 giri/min
Frizione	multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti in presa continua
Alimentazione	Iniezione elettronica
Filtro aria	Elemento in carta
Accensione	Elettrica
Emissioni Co2	99 g/km
Consumi	22 km/l
Rumorosità scarico	75.5 dB(A)

DIMENSIONI

Interasse	1465 mm
Luce a terra	140 mm
Lunghezza	2220 mm
Larghezza	820 mm
Altezza	1105 mm
Altezza sella	795 mm
Rake (O-Up)	25.3°
Trail (O-Up)	101.4 mm
Peso in ordine di marcia	240 kg (con 90% olio e benzina)
Maximum GVW	428 kg
Capacità serbatoio	13.8 litri

TELAIO E SOSPENSIONI

Tipo di telaio	Tubolare
Sospensione anteriore	Forcella Showa upside, corsa 120mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore Showa, corsa 90mm

FRENI E PNEUMATICI

Pneumatico ant.	100/90-18 M/C 56H (Tubeless)
Pneumatico post.	150/70 R17 M/C 69H (Tubeless)
Freno anteriore	Monodisco 320mm, doppio pistoncino flottante
Freno posteriore	Monodisco 300mm, doppio pistoncino flottante
ABS	Doppio canale

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria	12 volt, 12 Ah, VRLA
Faro	FPL 1.55 W a LED
Faro posteriore	2.5 W a LED
Porta per ricarica	USB 2.0 Type A - 5V 2A Output



COLORI



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White